



NEW

Photo non contractuelle - no contractual pictures - foto non contractual

Pompe à vitesse variable

- Haute efficacité énergétique
- Contrôleur intégré avec boutons tactiles pour affichage des informations
- Moteur à aimant permanent pour une plus grande efficacité
- 3 vitesses programmables par intervalle de 20 RPM pour un réglage précis du débit de la pompe
- Adaptable aux nouvelles constructions ainsi que pour la rénovation
- Un réglage idéal de la vitesse de filtration avec une circulation 24 h/24
- Pompe silencieuse

Variable speed pump

- High energy efficiency
- Integrated controller with touch buttons for information display
- Permanent magnet motor for greater efficiency
- 3 speeds programmable by 20 RPM increments for precise adjustment of the pump flow
- Suitable for new constructions and for a replacement
- Ideal filtration rate settings with 24hr circulation
- Silent pump

Bomba de velocidad variable

- Alto rendimiento energético
- Controlador integrado con botones táctiles para visualizar las informaciones
- Motor con imán permanente para una mayor eficacia
- 3 velocidades programables por intervalo de 20 Rpm para un ajuste preciso del caudal de la bomba
- Adaptable a las nuevas construcciones y a las sustituciones
- Ajuste ideal de la velocidad de filtración con una circulación de 24 h
- Pompa silenciosa

Le module de contrôle intuitif affiche les informations pertinentes comme la consommation d'énergie en temps réel. Amélioration du boîtier de contrôle, avec ajout de cinq programmes journaliers. Fonction « Skimming » qui permet d'écrémer la surface automatiquement toutes les 1,2 ou 3 heures, pour une durée de 0 à 30 minutes.



Integrated, easy-access controller with touch buttons to display information in real time. 5 possible daily speed changing. Skimming Function (Programmable), Auto change to 3 speed every 3 hours for 0 to 30 minutes.

El módulo de control intuitivo visualiza las informaciones pertinentes, como por ejemplo el consumo de energía en tiempo real. Mejora de la caja de control, a la que se han añadido cinco programas diarios. Función «Skimming» que permite desnatar la superficie automáticamente todas las 1, 2 o 3 horas para una duración de 0 a 30 minutos.





**POMPES
PUMPS
BOMBAS**



SuperPool II VS Pompe à vitesse variable - Variable speed pump - Bomba de velocidad variable

Référence Item Referencia	Puissance Power Potencia	Vitesse Speed Velocidad	Watt Watt Vatios	Côte A. Side A Lado A	E/S IN/OUT In/OUT	Conso max* Max Watt Consumo máximo	Conso max** Max Watt Consumo máximo	Amperage* Amperage Amperaje	Amperage** Amperage Amperaje	Débit* Flow Rate Caudal	Débit** Flow Rate Caudal	Gencod
POWPSCP- 215MVSTD	1,5 cv - 1,5 HP	600 - 3 000 RPM (par/by/en 20 rpm)	1,10 Kw	210 mm	2"	1 338 W	1 334 W	5,66 A	5,63 A	21 m ³ /h	19 m ³ /h	3660149602106

*À 8 m de colonne d'eau. To 8 meters water height. A 8 metros de columna de agua.

**À 10 m de colonne d'eau. To 10 meters water height. A 10 metros de columna de agua.

